

КАРТА ЗАКАЗА НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Структура обозначения

1 2 3 4 5 6 7
ЗР Х - Х ХХ Х Х

1. **ЗР** - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Номинал рабочего давления
6 - 6 бар
5. Исполнение заслонки:
ПР. - с электроприводом, работающая в режиме пропорционального регулирования;
ПОЗ. - с электроприводом, работающая в режиме позиционного регулирования;
Е - с электроприводом взрывозащищенного исполнения (применимо к исполнению ПР.).
Р - с ручным управлением;

В ПР. - дроссельного типа с электроприводом, работающая в режиме пропорционального регулирования;

В ПОЗ. - дроссельного типа с электроприводом, работающая в режиме позиционного регулирования;

В Р - дроссельного типа с ручным управлением.
6. Материал корпуса заслонки:
СТ. - только для заслонок в стальном корпусе.
7. Напряжение питания (только для заслонок с электроприводом):
- переменное: 220 В, 24 В; частота 50, 60 Гц;
- постоянное: 24 В.

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте tmb@nt-rt.ru
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12